

# Spyletank

For rengjøring av energianlegg



Spyletanker i syrefast stål, SS316 leveres på 1000, 2000 og 4000 liter. De er egnet for spyling av både ferskvann og sjøvannsvexlere. Tilpasset spyling med 2% NaOH og andre basiske vaskemidler.

#### LEVERES NORMALT MED:

- Flens for innløp og utløp
- Overløp
- Luke
- Svane Hals for lufting
- Transparent nivåglass
- Termometer
- Drenering
- Elektrisk varmekolbe med flens eller coil for tilkobling til oljekjel
- Grundfos spylepumpe i støpegods
- Danfoss frekvensomformer IP 54



**ARTEC**  
AQUA

# Spyletank

## DIMENSJONER

- Spyletanken leveres i tre størrelser: 1000 l., 2000 l. og 4000 l.
- Gjennomføringene er plassert med tanke på en gunstig funksjonell drift og vil bli tilpasset hvert enkelt anlegg.

Type		Spyletank 1000 l.	Spyletank 2000 l.	Spyletank 4000 l.
Innløp		DN125	DN200	DN300
Utløp		DN125	DN200	DN300
Overløp		Ø200	Ø200	Ø315
Svanehals		Ø50	Ø50	Ø50
Luke		300x400	400x500	500x600
Nivåglass		Ø20 - 1/2"	Ø20 - 1/2"	Ø20 - 1/2"
Temperaturmåler		1/2"	1/2"	1/2"
Drenering		2"	2"	2"
Høyde A		1000	1000	1300
Bredde B		1000	1300	1800
Dybde C		1000	1500	1800
Høyde D		200	200	200
Pumpe	Type	NB 100-200-211-A-F2-A-E-BQQE	NB 150-250/230 EUP A-F1-A-BAQE	NB 250-350-282 A-F1-A-E-BAQE
	Pumpe-utløp	DN100	DN150	DN250
Alt.1: EL.kolbe	Type	IU 313R	IU 313R	IU 313R
	Effekt	12 kW	12 kW	12 kW
	Flens	DN200x2"	DN200x2"	DN200x2"
Opsjon, Alt.2: Rørkolbe	Type	AKVA LK 35	AKVA LK 35	AKVA LK 35
	Effekt	90 kW	90 kW	90 kW
	Flens	DN200	DN200	DN200

